



# דלק 260



## טרם אחסנת תחנת הדלק הניידת

### טרם אחסנה

טרם אחסנת תחנת הדלק הניידת יש לשחרר שאריות דלק מתוך ידית וצינור משאבת הדלק.

הפעולה מומלצת טרם אחסנה ובעיקר כאשר האחסנה היא לתקופה ארוכה.

### לשחרור שאריות הדלק

יש להביא את תחנת הדלק הניידת למצב שכיבה אופקי.

יש להעביר את שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה הממוקמים בסמוך לתחתית המיכל ממצב "פתוח" למצב "סגור".

יש לנתק את משאבת הדלק מן המיכל ע"י פתיחת טבעת הפלסטיק השחורה המחברת בין המשאבה לפתח צינור משאבת הדלק של המיכל.

יש להסיר ממקומו את מכסה פתח מילוי הדלק הממוקם בסמוך לחלקו העליון של המיכל.

יש להכניס את פיית משאבת הדלק אל תוך פתח מילוי הדלק תוך החזקת צינור המשאבה גבוה מעל פתח המילוי.

יש להעביר את שסתום הבטיחות הממוקם בקצה צינור משאבת הדלק ממצב "סגור" למצב "פתוח".

יש ללחוץ מספר פעמים על ידית משאבת הדלק עד לשחרור שאריות הדלק מהצינור וממשאבת הדלק אל תוך המיכל.

יש להחזיר למקומו את מכסה פתח מילוי הדלק ולסגור אותו היטב.

טרם אחסון יש למקם את צינור המשאבה ואת משאבת הדלק על תפס התלייה שבחלקו הקדמי של המיכל.